AFVOERGOOT GLASVEZEL BETON B=100 L=500 KLASSE A T/M F

€89.48 incl. BTW
€73.95 excl. BTW
SKU: AMT 50.8049-01



1

Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen. Afvoergoten van hoogwaardige kwaliteit, glasvezelversterkt beton.


VARIATIONS


Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT 8049-28079	Afvoergoot type 100KS inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse E 600 kN	Gietijzeren sleufrooster E 600 kN.
	AMT 8049-28061	Afvoergoot type 100KS inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse F 900 kN	Gietijzeren sleufrooster F 900 kN.
	AMT 8049-28064	Afvoergoot type 100KS inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse C 250 kN	Gietijzeren sleufrooster C 250 kN.
	AMT 8049-28063	Afvoergoot type 100KS inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse D 400 kN	Gietijzeren sleufrooster D 400 kN.

Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT 8049-8078	Afvoergoot type 100KS inclusief verzinkstalen maasrooster verkeersklasse B 125 kN	Verzinktstalen maasrooster B 125 kN.
	AMT 8049-8162	Afvoergoot type 100KS inclusief verzinkstalen sleufrooster verkeersklasse A 15 kN	Verzinktstalen sleufrooster A 15 kN.





















PRODUCT DESCRIPTION

Afvoergoot, glasvezel versterkt beton - Aqua Milieu Techniek -

Catalogus blad downloaden.Wijzigingen voorbehouden.

Type	AMT 50.8049-01
Materiaal	Glasvezelversterkt beton voorzien van verzinktstalen hoeklijn.
Afmetingen uitwendig	500 x 160 x 160 mm (LxHxD)
Afmetingen inwendig	500 x 120 x 100 mm
Gewicht	17 kg.
Afdekking	Naar keuze; keuze uit verkeersklasse A 15 kN, B 125 kN, C 250 kN, D 400 kN, E 600 kN, 900 kN.
Optioneel	Elementen van 1000 mm., zandvangers, kopplaten gesloten, eindplaten met doorvoering/uitlaat, bijhorend rooster.

1