AFVOERGOOT GLASVEZEL BETON B=200 L=500 KLASSE B T/M F

€205.70 incl. BTW
€170.00 excl. BTW
SKU: AMT 50.12049-01

1





Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen. Afvoergoten van hoogwaardige kwaliteit, glasvezelversterkt beton.


VARIATIONS


Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT 12049-12061	Afvoergoot type AMTKS200 L= 500 mm inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse F 900 kN	Gietijzeren sleufrooster F 900 kN.

Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT 12049-12068	Afvoergoot type AMTKS200 L= 500 mm inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse E 600 kN	Gietijzeren sleufrooster E 600 kN.
	AMT 12049-12463	Afvoergoot type AMTKS200 L= 500 mm inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse D 400 kN	Gietijzeren sleufrooster D 400 kN.
	AMT 12049-12064	Afvoergoot type AMTKS200 L= 500 mm inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse C 250 kN	Gietijzeren sleufrooster C 250 kN.
	AMT 12049-12076	Afvoergoot type AMTKS200 L= 500 mm inclusief verzinkstalen maasrooster (30/10) verkeersklasse C 250 kN	Verzinktstalen maasrooster (30/10) C 250 kN.
	AMT 12049-12098	Afvoergoot type AMTKS200 L= 500 mm inclusief zwart design stavenrooster type FIBRETEC B125 kN	FIRETEC Design stavenrooster B 125 kN.

















PRODUCT DESCRIPTION

Afvoergoot, glasvezel versterkt beton - Aqua Milieu Techniek -

Catalogus blad downloaden.Wijzigingen voorbehouden.

Type	AMT 50.12049-01
Materiaal	Glasvezelversterkt beton voorzien van verzinktstalen hoeklijn.
Afmetingen uitwendig	500 x 275 x 260 mm (LxHxB)
Afmetingen inwendig	500 x 220 x 200 mm (LxHxB)
Gewicht	40 kg.
Afdekking	Naar keuze; keuze uit verkeersklasse B 125 kN, C 250 kN, D 400 kN, E 600 kN, 900 kN.
Optioneel	Elementen van 1000 mm., zandvangers, kopplaten gesloten, eindplaten met doorvoering/uitlaat, bijhorend rooster.

1