

REGENWATER BUFFERPUT - 15.000 LITER BETON

~~€3,628.79~~ €3,628.79 incl. BTW

~~€2,999.00~~ €2,999.00 excl. BTW

SKU: AMT 20.1001.1-1

1



Regenwater bufferput materiaal beton, totale bruto inhoud 15.000 liter. De uitvoering bestaat uit één betonnen tank met onderhoudsschacht. Is geschikt voor plaatsing in de grond. Aansluitingen op uw aangeven maximaal Ø160 mm. De onderhoudsschacht is voorzien van een kunststof deksel (geen verkeer).

Filterpakketten:

Optioneel kunt u deze regenwatertank uitbreiden met een "telescopische Filterschacht", de tank wordt dan voorzien van een PE ophoogschacht met een hoogte van 600 mm, afhankelijk van het dakoppervlak kan er een dak-waterfilter gekozen worden van:

- Type 0325 = Aansluitingen Ø 110/125 mm: tot maximaal 325m² dakoppervlak.
- Type 0450 = Aansluitingen Ø 160 mm: tot maximaal 450m² dakoppervlak.
- Type 1000 = Aansluitingen Ø 200 mm: tot maximaal 1000m² dakoppervlak.
- Type 1650 = Aansluitingen Ø 200/250 mm: tot maximaal 1650m² dakoppervlak.

De schacht met filter is telescopisch (Gemakkelijk in hoogte verstelbaar), draaibaar (360°), de schacht is voorzien van 4 aansluitingen (inlaat, uitlaat (overstort), 1 x afgedopte mantelbuis 1 x overloop, standaard een beloopbaar deksel en een ingebouwd RVS filter.

Het filter is geschikt voor afwatering vanaf pannedaken, kunststof daken, let op: Afstromend hemelwater van bitumen daken en daken met zinken dakgoten bevatten meer zink en lood dan overig daken. Bitumen daken kunnen een grauwe gloed en resten van bitumen aan het water afgeven, hierdoor raden wij het gebruik van een regenwaterhergebruikstelsel i.c.m. een bitumendak ook ten stelligste af.

Bij aanschaf van het filter i.c.m. de tank, wordt in de tank een drijvende aanzuigleiding voorzien (met een zuigslang van 3 meter), een rustige toevoer en een overloopsifon.

Optioneel kan het systeem voorzien worden van:

- Filtersproeierset (voor het schoonspoelen van het filter)

Techniek-pakketten:

op aanvraag - tegen meerprijs, afhankelijk van uw situatie.

VARIATIONS

Image	SKU	Description	Verkeersklasse	Inbouwpakket	Techniekpakket
	AMT 20.1501.3.1	Regenwaterbufferput beton inhoud 15.000 liter - Voorzien van een putdeksel geschikt voor klasse B 125 kN., zonder regenwaterfilter - voorzien van 2 aansluitingen op uw aangeven inclusief afdichtingsrubber, maximale diam Ø160 mm. - Let op afwijkende maatvoering: LxBxH = 4300x2400x2390 mm gewicht ca. 9500 kg.	Klasse B 125 kN	Geen Inbouwpakket	Geen Techniekpakket

Image	SKU	Description	Verkeersklasse Inbouwpakket Techniepakket		
	AMT 20.1501.3.3-325	Regenwaterbufferput beton inhoud 15.000 liter - Voorzien van een kunststof, draaibaar en in te korten opzetstuk met diverse aansluitingen (Ø110/Ø125 mm, opzetstuk H=600 mm) en een ingebouwd regenwaterfilter tot een dakoppervlak van 325 m2 -	Klasse B 125 kN	Type 0325	Geen Techniepakket
		inclusief drijvende aanzuigleiding (met een zuigslang van 3 meter), een rustige toevoer en een overloopsifon. Voorzien van een putdeksel geschikt voor klasse B 125 kN. - Let op afwijkende maatvoering: LxBxH = 4300x2400x2390 mm gewicht ca. 9500 kg.			

Image	SKU	Description	Verkeersklasse Inbouwpakket Techniekpakket		
	AMT 20.1501.3.3-400	Regenwaterbufferput beton inhoud 15.000 liter - Voorzien van een kunststof, draaibaar en in te korten opzetstuk met diverse aansluitingen (Ø110/Ø125 mm, opzetstuk H=600 mm) en een ingebouwd regenwaterfilter tot een dakoppervlak van 450 m2 -	Klasse B 125 kN	Type 0400	Geen Techniekpakket
		inclusief drijvende aanzuigleiding (met een zuigslang van 3 meter), een rustige toevoer en een overloopsifon. Voorzien van een putdeksel geschikt voor klasse B 125 kN. - Let op afwijkende maatvoering: LxBxH = 4300x2400x2390 mm gewicht ca. 9500 kg.			







Image	SKU	Description	Verkeersklasse	Inbouwpakket	Techniekpakket
	AMT 20.1501.1	Regenwaterbufferput beton inhoud 15.000 liter - Voorzien van een kunststof deksel, zonder regenwaterfilter - voorzien van 2 aansluitingen op uw aangeven inclusief afdichtingsrubber, maximale diam Ø160 mm	Geen verkeer	Geen Inbouwpakket	Geen Techniekpakket
	AMT 20.1501.1-0325	Regenwaterbufferput beton inhoud 15.000 liter - Voorzien van een kunststof, beloopbaar, draaibaar en in te korten opzetstuk met diverse aansluitingen (Ø110/Ø125 mm, opzetstuk H=600 mm) en een ingebouwd regenwaterfilter tot een dakoppervlak van 325 m2 - inclusief drijvende aanzuigleiding (met een zuigslang van 3 meter), een rustige toevoer en een overloopsifon.	Geen verkeer	Type 0325	Geen Techniekpakket

Image	SKU	Description	Verkeersklasse Inbouwpakket Techniekpakket		
	AMT 20.1501.1-0450	Regenwaterbufferput beton inhoud 15.000 liter - Voorzien van een kunststof, beloopbaar, draaibaar en in te korten opzetstuk met diverse aansluitingen (Ø110/Ø125 mm, opzetstuk H=600 mm) en een ingebouwd regenwaterfilter tot een dakoppervlak van 450 m2 - inclusief drijvende aanzuigleiding (met een zuigslang van 3 meter), een rustige toevoer en een overloopsifon.	Geen verkeer	Type 0400	Geen Techniekpakket
					



PRODUCT DESCRIPTION

Regenwaterput, beton 15.000 liter

Type	AMT 20.1501.1
Buffer inhoud(bruto)	15.000 liter
Materiaal	Prefab beton C35/45
Afdekking	1 stuks kunststof deksel (geen verkeer).
Diameter ovaal	3400 x 2900 mm (let op klasse B 125 kN uitvoering, is een afwijkende maatvoering)
Hoogte regenwaterput	2330 mm
Aansluiting in/uit	2 stuks maximaal Ø 200 mm - op uw aangeven
Totaal gewicht	ca. 6.850 kg.

Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).

Wijzigingen voorbehouden.

1

