

## **SCHAKELKAST T.B.V. AMT DOMPELPOMP - DUBBELPOMPS - 400V - ACON25D INCL. HYDROSTATISCHE DRUKOPNEMER**

€2,418.79 incl. BTW

€1,999.00 excl. BTW

**SKU:** AMT 10.ACON25D+

1




De ACON pompbesturingen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik van dompelpompen voor drainage en afvalwater. De ACON schakelkasten zijn voorzien van een digitale potentiometer voor de in- en uitschakeling van de pomp, nalooptijd, inschakelvertraging na spanningsherstel, hoogwateralarm, motorstroombegrenzing. De ACON schakelkast is voorzien van een verzamelstoringsmedling potentiaalvrij en potentiaalgebonden (230VAC) en kan worden aangesloten op een Gebouwen Beheer Systeem (GBS).

Optioneel kunnen wij de schakelkast inbouwen in een RVS weerbestendige buitenkast, inclusief rode alarmlamp, RVS grondsokkel, startonderbreker en cilinderslot.

---

## **VARIATIONS**

Image	SKU	Description	In buitenkast ?
	AMT 10ACON25D+B	ACON25-D dubbelpomps schakelkast geschikt voor 400Volt pompelpompen - ingebouwd in een RVS buitenkast voorzien van alarmlamp - slot - startonderbreker - Deze ACON 25 versie wordt geleverd incl Hydrostatische drukopnemer voorzien van 10 meter kabel.	in buitenkast
	AMT 10ACON25D+	ACON25-D dubbelpomps schakelkast geschikt voor 400Volt pompelpompen - geschikt voor binnenopstelling - Deze ACON 25 versie wordt geleverd incl Hydrostatische drukopnemer voorzien van 10 meter kabel.	zonder buitenkast
			
			

## PRODUCT DESCRIPTION

**Schakelkast geschikt voor een AMT dompelpomp 400V - geschikt voor een tweepomps installatie -**  
Aqua Milieu Techniek -

Type	AMT 10.ACON25D+
Behuizing	IP 65, polycarbonaat behuizing geschikt voor binnenopstelling
Afmetingen	320 x 300 x 120 mm (BXHxD)
Bedrijfstemperatuur	-20°C .... + 60 °C
Bedrijfsspanning	3x400V - 3 Fase - 50Hz
Schakelvermogen	tot 4 kW directe inschakeling
Motorbeveiliging	1,6 - 10,0 (A)

Specificaties:

- Geïntegreerde piëzoresistieve niveaubesturing
- Instelbare elektronische motorbeveiliging
- Niveaubepaling naar keuze door interne Drukopnemer, externe 4-20 mA -sonde of vlotterschakelaar
- Digitale potentiometer voor de instelling van de grenswaarden voor inschakeling en uitschakeling van de pomp, naloopfunctie van de pomp, inschakelvertraging na spanningsherstel, hoogwateralarm, motorstroombegrenzing, geforceerde omschakeling en geforceerde inschakeling van de pompen ACON25)
- Bedrijfsurenteller
- Weergave van aantal starts
- LCD-tekstdisplay voor bedrijf- en storingsmeldingen, weergave van het niveau of de schakeltoestanden van de hydrostatische drukopnemer en de motorstroom (voor beide pompen)
- Zoemer voor alarmindicatie
- Vrijgave van alarm
- LED's voor hoogwateralarm, bedrijf, handmatig, automatisch, storing en nalooptijd van de pompen
- Hand-O-Auto-knop voor de pompen
- Geforceerde inschakeling en geforceerde omschakeling na overschrijding van de looptijd van de pompen
- Directe aansluiting voor pompen met thermische bewaking door bimetaalcontact
- Automatische pompenwisseling
- Automatische omschakeling bij pompstoring
- Verzamelstoringsmelding potentiaalvrij en potentiaalgebonden (230 VAC)

**Deze schakelkast wordt geleverd inclusief hydrostatische drukopnemer (tbv aan/uit/alarm schakeling in de pompput) voorzien van 10 meter kabel. (langere kabel op aanvraag)**

Wilt u de schakelkast in de buitenlucht plaatsen ? Aqua Milieu Techniek levert hiervoor RVS buitenkasten met RVS sokkel.

Maak hiervoor de keuze MET BUITENOPSTELLINGSKAST bij uw bestelling !!

Wijzigingen voorbehouden.

