

## VET-NIVEAU-ALARM SIGNALERING

~~€966.79~~ Oorspronkelijke prijs was: €966.79. ~~€966.79~~ Huidige prijs is: €966.79. incl. BTW

~~€799.00~~ Oorspronkelijke prijs was: €799.00. ~~€799.00~~ Huidige prijs is: €799.00. excl. BTW





**SKU:** AMT 10.1111



Aqua Milieu Techniek levert de AMT-Aquasig-GA1. Een compleet systeem met sensor, welke de maximale vetopslag kan meten in een vetafscheider (voor dierlijke en plantaardige vetten en oliën). indien u de signalering tegelijk besteld met de vetafscheider, maken wij gratis een kabelaanluiting in de vetafscheider, waardoor u de sensor kan afhangen in de vetafscheider.

Optioneel kunnen wij het schakelpaneel van de alarmsignalering in een RVS weerbestendige buitenkast plaatsen, inclusief rode alarmlamp, sokkel en cilinderslot.

## VARIATIONS

Image	SKU	Description	In buitenkast ?
	AMT 101112	Vetalarm signalering compleet ingebouwd in een RVS buitenkast: De vetalarm signalering wordt geleverd, tezamen met de gebruiksaanwijzing. 1 regeleenheid AMT-AquasigGA1 - 1 sensor (incl 5 meter kabel) - 1 Kabellas (voor het verlengen van de kabel)	in buitenkast
	AMT 101111	Vetalarm signalering : De vetalarm signalering wordt geleverd in doos, tezamen met de gebruiksaanwijzing. In de doos aanwezig: 1 regeleenheid AMT-AquasigGA1 - 1 sensor (incl 5 meter kabel) - 1 Kabellas (voor het verlengen van de kabel)	zonder buitenkast
			
			

## PRODUCT DESCRIPTION

### Vet Alarm signalering - Aqua Milieu Techniek -

Type	AMT 10.1111
Behuizing	IP 65, polycarbonaat behuizing
Afmetingen	125 x 75 x 35 mm (LxHxD)
Bedrijfstemperatuur	-30°C .... + 50 °C
Voedingsspanning	230 VAC ±10%, 50/60 Hz. Het toestel heeft geen voedingsschakelaar
Stroomverbruik	5 VA
Relaisuitgang	Potentiaalvrije relaisuitgang 250 V, 5 A, 100 VA. Bedieningsvertraging 10 seconde Afval relais op reactiepunt
Elektrische veiligheid	IEC/EN 61010-1 Klasse II, CAT II
Sensor	Werkingsprincipe: Capacitief Materiaal sensor: POM/PUR/AISI 316 IP classificatie: IP68 Kabel: Vaste kabel 2 x 0,75mm <sup>2</sup> , standaard lengte 5 meter, andere lengtes optioneel. De maximale lengte van de vaste kabel is 15 meter, deze kan verlengd worden tot maximaal 100 meter. Maximale weerstand kabellus is 75 Ω

De vetalarm signalering wordt geleverd in doos, tezamen met de gebruiksaanwijzing.

In de doos aanwezig: 1 regeleenheid AMT-AquasigGA1 - 1 sensor (incl 5 meter kabel) - 1 Kabellas (voor het verlengen van de kabel)

[Handleiding downloaden.](#)

Wijzigingen voorbehouden.

