

VLAKZUIGENDE POMP, ZUIGT AAN TOT 1 MM

~~€284.29~~ Oorspronkelijke prijs was: €284.29. ~~€254.04~~ Huidige prijs is: €254.04. incl. BTW

~~€234.95~~ Oorspronkelijke prijs was: €234.95. ~~€209.95~~ Huidige prijs is: €209.95. excl. BTW

SKU: AMT 012-150-PB



ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal | HDPE • kunststof |
| Te verpompen medium | Hemelwater afvoer (HWA) |
| Voltage | 230V |

Vlakzuiger pomp voor dweilklar vlakzuigen.

- Zeer efficiënte vlakzuiger met thermische beveiliging ter bescherming van de motor tegen oververhitting.
- Laag niveau vlakzuigen tot op 1 mm
- Hoog debiet en druk maakt deze pomp ideaal voor het snel afvoeren van grondwater en overstromende kelders en woonruimtes.
- Het duurzame ontwerp en sterke materiaal maken deze pomp uitermate geschikt voor langdurig professioneel gebruik.
- De boventuitlaat en watermantel zorgt voor een permanente koeling van de motor, waardoor de pomp langdurig in laagwater kan opereren.
- De smalle formfactor van de pomp zorgt ervoor dat deze in drainagebuizen en nauwe ruimtes geïnstalleerd kan worden.

Toepassingen:

- Verpompen van grondwater en overtollig water in kelders, garages en woonruimten.
- Verpompen van regenwater en drainage van overtollig water

- Vijvers/Bilgewater

Aqua Milieu Techniek berekend **gratis** de juiste **pompput in uw situatie**, neem hiervoor [contact](#) met ons op.

Aqua Milieu Techniek adviseert u graag, vrijblijvend en gratis in de juiste pompput in uw specifieke situatie !



PRODUCT DESCRIPTION

Vlakzuigende pomp, zuigt aan tot 1 mm

Uitvoeringen (opties):- losse vlotter schakelaar voor aan/uit- Los hoogwateralarmWijzigingen voorbehouden.

| | |
|-----------------------|---|
| Situatie | Perfect dompelpomp om bijvoorbeeld kelders leeg te pompen. (niet geschikt voor het verpompen van vaste delen/zand) |
| Type | AMT 012-150-PB |
| Materiaal motorhuis | Slagvast kunststof |
| Materiaal pomphuis | Slagvast kunststof |
| Motor gegevens | Toerental: 2800 t/min – Vermogen P2: 0,15 kW – 1,5 Amp - Spanning: 230V – 1 fase – 50 Hz |
| Debiet maximaal | 7,2 m ³ /h |
| Opvoerhoogte maximaal | 7,0 m.w.k. |
| Kabel | 10 meter kabel. |

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal | HDPE • kunststof |
| Te verpompen medium | Hemelwater afvoer (HWA) |
| Voltage | 230V |

